

Модель Дизель Установки		DG 660 DS
Марка Двигателя		DOOSAN
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		660
Максимальная мощность, кВт		528
Номинальная мощность, кВА		611
Номинальная мощность, кВт		488
Модель двигателя		P222LE
Кол-во цилиндров / Конфигурация		12 - V образный
Объем Двигателя, л		21,92
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		128 / 142
Степень сжатия		15:01
Наддув		Турбонаддув-интеркулер
Регулятор частоты оборотов двигателя		электронный
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		113
Объем Системы Смазывания, л		35
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		574
Расход топлива, л/час	110%	154,3
	100%	134
	75%	97,6
	50%	65,8
Температура выхлопных газов, С		580
Поток выхлопных газов, м3/мин		117,5
Поток воздуха для горения, м3/мин		38
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		650
Модель альтернатора		MJB355MA4
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±0,5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		750
Эффективность, %		94,7
в кожухе	Ш	1650
	Д	5020
	В	2300
открытый	Ш	1400
	Д	3800
	В	1920
Вес, кг		5240
Вес, кг		4116
Бак, л		1125
Бак, л		850