

Модель Дизель Установки		DG 695 DS
Марка Двигателя		DOOSAN
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		695
Максимальная мощность, кВт		556
Номинальная мощность, кВА		634
Номинальная мощность, кВт		507
Модель двигателя		P222LE-S
Кол-во цилиндров / Конфигурация		12 - V образный
Объем Двигателя, л		21,92
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		128 / 142
Степень сжатия		14,6:1
Наддув		Турбонаддув-интеркулер
Регулятор частоты оборотов двигателя		электронный
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		113
Объем Системы Смазывания, л		35
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		603
Расход топлива, л/час	110%	142,2
	100%	130
	75%	99,8
	50%	68,3
Температура выхлопных газов, С		598
Поток выхлопных газов, м3/мин		93,9
Поток воздуха для горения, м3/мин		41,8
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		675
Модель альтернатора		MJB355MA4
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±0,5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		750
Эффективность, %		94,7
в кожухе	Ш	1650
	Д	5020
	В	2300
открытый	Ш	1400
	Д	3800
	В	1920
Вес, кг		5410
Вес, кг		4240
Бак, л		1125
Бак, л		850