

Модель Дизель Установки		DG 750 DS
Марка Двигателя		DOOSAN
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		750
Максимальная мощность, кВт		600
Номинальная мощность, кВА		680
Номинальная мощность, кВт		544
Модель двигателя		DP222LB
Кол-во цилиндров / Конфигурация		12 - V образный
Объем Двигателя, л		21,92
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		128 / 142
Степень сжатия		15:1
Наддув		турбонаддув-интеркулер
Регулятор частоты оборотов двигателя		электронный
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		114
Объем Системы Смазывания, л		40
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		664
Расход топлива, л/час	110%	---
	100%	162.7
	75%	120.4
	50%	80.1
Температура выхлопных газов, С		481
Поток выхлопных газов, м3/мин		101
Поток воздуха для горения, м3/мин		42.2
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		860
Модель альтернатора		MJB355MA4
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±0,5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		750
Эффективность, %		94,7
в кожухе	Ш	1650
	Д	5360
	В	2450
открытый	Ш	1650
	Д	3550
	В	2250
Вес, кг		5280
Вес, кг		4275
Бак, л		970
Бак, л		970