

Модель Дизель Установки		DG 94 DS
Марка Двигателя		DOOSAN
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		94
Максимальная мощность, кВт		75
Номинальная мощность, кВА		85
Номинальная мощность, кВт		68
Модель двигателя		D1146
Кол-во цилиндров / Конфигурация		6/ рядный
Объем Двигателя, л		8,10
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		111 / 139
Степень сжатия		17,5:1
Наддув		Без наддува
Регулятор частоты оборотов двигателя		механический
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		38,5
Объем Системы Смазывания, л		15,5
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		85
Расход топлива, л/час	110%	20,8
	100%	20,6
	75%	15,9
	50%	11,3
Температура выхлопных газов, С		-
Поток выхлопных газов, м3/мин		-
Поток воздуха для горения, м3/мин		5,8
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		225
Модель альтернатора		MJB225SA4
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±0,5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		93,5
Эффективность, %		91
в кожухе	Ш	1130
	Д	3340
	В	1590
открытый	Ш	1100
	Д	2350
	В	1450
Вес, кг		1669
Вес, кг		1279
Бак, л		260
Бак, л		260