

Модель Дизель Установки		DG 350 DS
Марка Двигателя		DOOSAN
Марка Альтернатора		CROMPTON
Максимальная мощность, кВА		350
Максимальная мощность, кВт		280
Номинальная мощность, кВА		320
Номинальная мощность, кВт		256
Модель двигателя		P158LE-1
Кол-во цилиндров / Конфигурация		8 - V образный
Объем Двигателя, л		14,60
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		128 / 142
Степень сжатия		15:01
Наддув		Турбонаддув-интеркулер
Регулятор частоты оборотов двигателя		электронный
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		88,5
Объем Системы Смазывания, л		35
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		321
Расход топлива, л/час	110%	77,4
	100%	70,2
	75%	52,6
	50%	36,2
Температура выхлопных газов, С		520
Поток выхлопных газов, м3/мин		58,5
Поток воздуха для горения, м3/мин		22,5
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		300
Модель альтернатора		G1R315SB
Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		6
Стабильность напряжения		±1%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2,5
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		350
Эффективность, %		93,4
в кожухе	Ш	1650
	Д	4520
	В	2300
открытый	Ш	1400
	Д	3200
	В	1870
Вес, кг		3878
Вес, кг		2933
Бак, л		705
Бак, л		685