

|                                      |      |                  |
|--------------------------------------|------|------------------|
| Модель Дизель Установки              |      | DG 11 MT         |
| Марка Двигателя                      |      | Mitsubishi       |
| Марка Альтернатора                   |      | MARELLI          |
| Максимальная мощность, кВА           |      | 11               |
| Максимальная мощность, кВт           |      | 9                |
| Номинальная мощность, кВА            |      | 10               |
| Номинальная мощность, кВт            |      | 8                |
| Модель двигателя                     |      | S3L2-61SD        |
| Кол-во цилиндров / Конфигурация      |      | 3 / рядный       |
| Объем Двигателя, л                   |      | 1,318            |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм    |      | 78 / 92          |
| Степень сжатия                       |      | 22:1             |
| Наддув                               |      | Без наддува      |
| Регулятор частоты оборотов двигателя |      | электронное      |
| Тип охлаждения                       |      | водяное          |
| Объем охлаждающей жидкости, л        |      | --               |
| Объем Системы Смазывания, л          |      | 5,7              |
| Электрическая система                |      | 12               |
| Скорость / Частота                   |      | 1500 rpm / 50Hz  |
| Максимальная мощность двигателя, kWm |      | 10               |
| Расход топлива, л/час                | 110% | 3,3              |
|                                      | 100% | 3,1              |
|                                      | 75%  | 2,5              |
|                                      | 50%  | 2,1              |
| Температура выхлопных газов, С       |      | 400              |
| Поток выхлопных газов, м3/мин        |      | 2,19             |
| Поток воздуха для горения, м3/мин    |      | 0,82             |
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин   |      | --               |
| Модель альтернатора                  |      | MJB160XA4        |
| Количество фаз                       |      | 3                |
| Кэффициент мощности                  |      | 0,8              |
| Количество опор                      |      | одна             |
| Количество полюсов                   |      | 4                |
| Количество наконечников              |      | 12               |
| Стабильность напряжения              |      | ±1%              |
| Класс изоляции                       |      | Н                |
| Степень защиты                       |      | IP 23            |
| Система возбуждения                  |      | ABP, бесщеточный |
| Тип соединения                       |      | звезда           |
| Суммарные гармонические искажения    |      | < %2             |
| Частота, Hz                          |      | 50               |
| Выходное напряжение, VAC             |      | 230 / 400        |
| Заявленная мощность, kVa             |      | 15.4             |
| Эффективность, %                     |      | 85               |
| в кожухе                             | Ш    | 700              |
|                                      | Д    | 1750             |
|                                      | В    | 1200             |
| открытый                             | Ш    | 700              |
|                                      | Д    | 1250             |
|                                      | В    | 850              |
| Вес, кг                              |      | 524              |
| Вес, кг                              |      | 359              |
| Бак, л                               |      | 75               |
| Бак, л                               |      | 75               |