

Модель Дизель Установки		DG 34 MT
Марка Двигателя		Mitsubishi
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		34
Максимальная мощность, кВт		27
Номинальная мощность, кВА		30
Номинальная мощность, кВт		24
Модель двигателя		S4S-61SD
Кол-во цилиндров / Конфигурация		4 / рядный
Объем Двигателя, л		3.331
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		94 / 120
Степень сжатия		22:1
Наддув		Без наддува
Регулятор частоты оборотов двигателя		механический
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		9.5
Объем Системы Смазывания, л		9.5
Электрическая система		12
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		31.6
Расход топлива, л/час	110%	9.9
	100%	8.2
	75%	6
	50%	4.2
Температура выхлопных газов, С		500
Поток выхлопных газов, м3/мин		6.75
Поток воздуха для горения, м3/мин		2.47
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		13.95
Модель альтернатора		MJB160MB4
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±0.5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		35.2
Эффективность, %		88.3
в кожухе	Ш	950
	Д	2200
	В	1450
открытый	Ш	950
	Д	1650
	В	1050
Вес, кг		844
Вес, кг		584
Бак, л		90
Бак, л		90