

Модель Дизель Установки		DG 15 MT
Марка Двигателя		Mitsubishi
Марка Альтернатора		Crompton
Максимальная мощность, кВА		15
Максимальная мощность, кВт		13
Номинальная мощность, кВА		14
Номинальная мощность, кВт		11
Модель двигателя		S4L2-61SD
Кол-во цилиндров / Конфигурация		4 / рядный
Объем Двигателя, л		1,758
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		78 / 92
Степень сжатия		22:1
Наддув		Без наддува
Регулятор частоты оборотов двигателя		механический
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		4,9
Объем Системы Смазывания, л		6,5
Электрическая система		12
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		15,4
Расход топлива, л/час	110%	4,5
	100%	4,4
	75%	3,4
	50%	2,6
Температура выхлопных газов, С		410
Поток выхлопных газов, м3/мин		2,92
Поток воздуха для горения, м3/мин		1,1
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		--
Модель альтернатора		G1R160S1B
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±0.5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		18.7
Эффективность, %		85.6
в кожухе	Ш	700
	Д	1750
	В	1200
открытый	Ш	700
	Д	1300
	В	1000
Вес, кг		545
Вес, кг		380
Бак, л		75
Бак, л		75