

Модель Дизель Установки		DG 101 PR
Марка Двигателя		PERKINS
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		101
Максимальная мощность, кВт		81
Номинальная мощность, кВА		92
Номинальная мощность, кВт		74
Модель двигателя		1104C-44TAG2
Кол-во цилиндров / Конфигурация		4/ рядное
Объем Двигателя, л		4,40
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		105 / 127
Степень сжатия		18,23:1
Наддув		Турбо/ охл «воздух-воздух»
Регулятор частоты оборотов двигателя		электронный/LCS
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		12,6
Объем Системы Смазывания, л		8
Электрическая система		12
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		103
Расход топлива, л/час	110%	-
	100%	-
	75%	-
	50%	-
Температура выхлопных газов, С		543
Поток выхлопных газов, м3/мин		16,3
Поток воздуха для горения, м3/мин		6,27
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		165,6
Модель альтернатора		MJB225SB4
Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±0,5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		101
Эффективность, %		91,5
в кожухе	Ш	980
	Д	2670
	В	1460
открытый	Ш	950
	Д	2000
	В	1250
Вес, кг		1349
Вес, кг		1054
Бак, л		160
Бак, л		160