

Модель Дизель Установки		DG 22 PR
Марка Двигателя		PERKINS
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		22
Максимальная мощность, кВт		18
Номинальная мощность, кВА		20
Номинальная мощность, кВт		16
Модель двигателя		404D-22G
Кол-во цилиндров / Конфигурация		4/ рядное
Объем Двигателя, л		2,22
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		84 / 100
Степень сжатия		23.3:1
Наддув		Без наддува
Регулятор частоты оборотов двигателя		механический
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		7
Объем Системы Смазывания, л		10,6
Электрическая система		12
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		20,6
Расход топлива, л/час	110%	6,2
	100%	5,4
	75%	4
	50%	2,9
Температура выхлопных газов, С		505
Поток выхлопных газов, м3/мин		3,94
Поток воздуха для горения, м3/мин		1,45
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		29,4
Модель альтернатора		MJB160SB4
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±1%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		22
Эффективность, %		87,4
в кожухе	Ш	980
	Д	2220
	В	1460
открытый	Ш	950
	Д	1650
	В	1120
Вес, кг		748
Вес, кг		503
Бак, л		90
Бак, л		90