

Модель Дизель Установки		TJ82PE5A
Марка Двигателя		PERKINS
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		82
Максимальная мощность, кВт		66
Номинальная мощность, кВА		75
Номинальная мощность, кВт		60
Модель двигателя		1104A-44TG2
Кол-во цилиндров / Конфигурация		4/ рядное
Объем Двигателя, л		4,40
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		105 / 127
Степень сжатия		17,25:1
Наддув		турбо
Регулятор частоты оборотов двигателя		механический
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		13
Объем Системы Смазывания, л		8
Электрическая система		12
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		80,7
Расход топлива, л/час	110%	20,5
	100%	18,7
	75%	14
	50%	9,7
Температура выхлопных газов, С		580
Поток выхлопных газов, м3/мин		13,3
Поток воздуха для горения, м3/мин		5,14
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		89
Модель альтернатора		MJB200MB4
Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±1%
Класс изоляции		Н
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		АВР, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		82
Эффективность, %		90,5
в кожухе	Ш	980
	Д	2670
	В	1460
открытый	Ш	950
	Д	2000
	В	1230
Вес, кг		1212
Вес, кг		917
Бак, л		160
Бак, л		160