

Модель Дизель Установки		DG 880 PR
Марка Двигателя		PERKINS
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		880
Максимальная мощность, кВт		704
Номинальная мощность, кВА		800
Номинальная мощность, кВт		640
Модель двигателя		4006-23TAG3A
Кол-во цилиндров / Конфигурация		6/ рядное
Объем Двигателя, л		22,92
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		160 / 190
Степень сжатия		13,6:1
Наддув		Турбо/ охл «воздух-воздух»
Регулятор частоты оборотов двигателя		электронный
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		105
Объем Системы Смазывания, л		113,4
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		786
Расход топлива, л/час	110%	194
	100%	172
	75%	130
	50%	90
Температура выхлопных газов, С		500
Поток выхлопных газов, м3/мин		193
Поток воздуха для горения, м3/мин		73
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		1200
Модель альтернатора		MJB355MA4
Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		6
Стабильность напряжения		±0,5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		АВР, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		880
Эффективность, %		95
в кожухе	Ш	2470
	Д	6080
	В	2700
открытый	Ш	1650
	Д	4160
	В	2285
Вес, кг		9650
Вес, кг		4961
Бак, л		1371
Бак, л		1370