

Модель Дизель Установки		DG 200 CM
Марка Двигателя		CUMMINS
Марка Альтернатора		Mecc Alte
Максимальная мощность, кВА		200
Максимальная мощность, кВт		160
Номинальная мощность, кВА		180
Номинальная мощность, кВт		144
Модель двигателя		6CTAA8.3-G2
Кол-во цилиндров / Конфигурация		6/рядный
Объем Двигателя, л		8,30
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		114 / 135
Степень сжатия		16,8:1
Наддув		Турбонаддув-интеркулер
Регулятор частоты оборотов двигателя		Электронный BOSCH P7100 INLINE
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		12
Объем Системы Смазывания, л		23,8
Электрическая система		12
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		203
Расход топлива, л/час	110%	51
	100%	46
	75%	34
	50%	23
Температура выхлопных газов, С		548
Поток выхлопных газов, м3/мин		655
Поток воздуха для горения, м3/мин		250
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		-
Модель альтернатора		ECO 38-1SN
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±1%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		200
Эффективность, %		92
в кожухе	Ш	1356
	Д	3960
	В	2097
открытый	Ш	1300
	Д	2750
	В	1751
Вес, кг		2270
Вес, кг		1780
Бак, л		470
Бак, л		470