

Модель Дизель Установки		DG 400 CM
Марка Двигателя		CUMMINS
Марка Альтернатора		Mecc Alte
Максимальная мощность, кВА		400
Максимальная мощность, кВт		328
Номинальная мощность, кВА		360
Номинальная мощность, кВт		288
Модель двигателя		NTA855-G4
Кол-во цилиндров / Конфигурация		6/рядный
Объем Двигателя, л		14,00
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		140 / 152
Степень сжатия		14:01
Наддув		Турбонаддув-интеркулер
Регулятор частоты оборотов двигателя		электронный
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		49,2
Объем Системы Смазывания, л		38,6
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		351
Расход топлива, л/час	110%	84
	100%	76
	75%	57
	50%	39
Температура выхлопных газов, С		541
Поток выхлопных газов, м3/мин		1225
Поток воздуха для горения, м3/мин		434
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		-
Модель альтернатора		ECO 40-1S
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±1%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		ABP, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		400
Эффективность, %		92,7
в кожухе	Ш	1606
	Д	4460
	В	2477
открытый	Ш	1550
	Д	3183
	В	2071
Вес, кг		4200
Вес, кг		3130
Бак, л		700
Бак, л		700