

ООО «ДК-Юг»
350020, г. Краснодар, ул. Гаврилова, 38
тел.факс: (861) 215-95-05
тел.:(861) 215-92-82; 215-18-30
e-mail:office@dkyug.ru
сайт: www.dkyug.ru



ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРЫ

КОМПРЕССОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ DALGAKIRAN

Стационарный винтовой компрессор, серии **Tidy 15**

| № | Наименование | Характеристика |
|--|--|--|
| 1. | Модель компрессора | Tidy 15 |
| 2. | Диапазон рабочего давления, бар | 7,5-10-13 |
| 3. | (Опция) Постоянная производительность на максимальном давлении 14,0 бар. | 1,00 м ³ /мин |
| 4. | Минимальное давление, бар | 5,5 |
| 5. | Производительность при давлении 7,5-10-13 Бар, м³/мин | 1,70 -1,40 -1,16 |
| 6. | Охлаждение | воздушное |
| 7. | Температура окружающей среды, °С | +5...+43 |
| 8. | Температура воздуха на входе в компрессор, °С | +5...+43 |
| 9. | Температура воздуха на выходе из компрессора, °С | +10...+15 к температуре окружающей среды |
| 10. | Привод | ременной |
| 11. | Мощность двигателя, кВт | 11 |
| 12. | Ресивер горизонтальный, лит. | 500 |
| 13. | Параметры электросети | 400/3/50 Гц |
| 14. | Класс защиты электродвигателя | IP 55 |
| 15. | Уровень шума, дБа | 69 |
| 16. | Присоединения трубопровода, дюйм | ¾" |
| 17. | Габаритные размеры с ресивером, ДхШхВ, мм | 1880 x 650 x 1600 |
| 18. | Вес, кг | 414 |
| Исполнение Contrast: с рефрижераторным осушителем и 2 фильтра*(опция) | | |
| 19. | С осушителем DK40, точка росы, °С | +3...+7 |
| 20. | Фильтры магистральные GO150, степень очистки по: пыль(мкм)/масло(мг/м ³) | 0,01/0,01 |
| 21. | Хладагент | R134A |

DALGAKIRAN®
ООО "ДК-ЮГ" **KOMPRESSOR**