

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ DALGAKIRAN

Стационарный винтовой компрессор, серии Tidy 30

№	Наименование	Характеристика
1.	<b>Модель компрессора</b>	<b>Tidy 30</b>
2.	Диапазон рабочего давления, бар	7,5-10-13
3.	(Опция) Постоянная производительность на <b>максимальном</b> давлении 14,5 бар.	2,70 м³/мин
4.	(Опция) Постоянная производительность на <b>минимальном</b> давлении 4,0 бар.	4,0 м³/мин
5.	<b>Производительность при давлении 7,5-10-13 Бар, м³/мин</b>	<b>3,8 -3,5 -3,0</b>
6.	Охлаждение	воздушное
7.	Температура окружающей среды, °С	+5...+43
8.	Температура воздуха на входе в компрессор, °С	+5...+43
9.	Температура воздуха на выходе из компрессора, °С	+10...+15 к температуре окружающей среды
10.	Привод	ременной
11.	<b>Мощность двигателя, кВт</b>	<b>22</b>
12.	Кол-во/мощность двигателей вентиляторов, кВт	1/0,32
13.	Параметры электросети	400/3/50 Гц
14.	Класс защиты электродвигателя	IP 55
15.	Уровень шума, дБа	70
16.	Присоединения трубопровода, дюйм	1 "
17.	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	1275x850x1465
18.	Вес, кг	450
19.	(опция) Холодный пуск	подогрев масла эл./тэн.
20.	(опция) Плавный пуск	устройство плавного пуска
21.	(опция) Водяное охлаждение	без воздушного радиатора с пластинчатым теплообменником
22.	(опция) Heat Recovery	комбинированное охлаждение, воздушно-водяное